FR LUNETTES DE SECURITE

INFORMATION UTILISATEUR
Reportez-vous à l'étiquette / au dépliage du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les kitons qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessus sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du Règlement (EU) 2016/425 et aux exigences générales de la norme EN ISO 12311:2013 (ISO 12312-1:2013 +A1:2000 +A2:2001)

Stocker les lunettes dans un endroit sec à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil. Les lunettes doivent être transportées avec précautions, dans son emballage d'origine. Entretien: Les chocs et les chutes dégradent les traitements. Les verres doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse ou rincer régulièrement. Sécher avec un chiffon doux. Ne jamais nettoyer avec des produits chimiques. Désinfecter régulièrement avec un désinfectant domestique ou medical et rincer soigneusement.

Marquage oculaire:
Numéro d'échelle (le cas échéant): 8 / Code d'échelle numeric pour les filtres ultraviolets: EN170): 2-9 / Code et échelle numeric pour les filtres ultraviolets avec une bonne reconnaissance des couleurs - EN170): 2X / Code et échelle numeric pour filtres solaires à usage industriel - EN172): 5 / Identification du fabricant: voltX
Classe optique: 1
Symbole de résistance mécanique: F / B / FT / BT
Résistance aux dommages de surface par des particules fines (facultatif): K
Résistance au brouillard des oculaires (facultatif): N

Marquage de la monture :
Identification du fabricant: voltX Le numéro de norme: EN166
Domaine d'utilisation - Sélph liquide / Particules de poussière / Gaz et poussières: Filtre: 3/4/5 (facultatif)
Symbole pour les impacts / température extrêmes: F / B / FT / BT

Symbole pour les chaux d'utilisation:

Code	Le désignation	Description du domaine d'utilisation
Aucun	Du base	Dangers de chaque nature, y compris les solides non-vaporisants ultraviolets, visibles, infrarouges et solaires.
3	Liquides	Liquide (projectiles ou éclaboussures)
4	Grandes particules de poussière	Poussière avec une granulométrie de> 5µm
5	Particules de gaz et particules fines	Gaz, vapeurs, sprays, fumées et poussières avec une granulométrie <5µm
6	Ferroviaire de couleur - gris	Ferroviaire de couleur - gris
9	Mixture en fusion et solides chauds	Éclaboussures de métal fondu et pénétration de solides chauds

Code	Exigences en matière de résistance mécanique	
S	Robustesse accrue	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Faible impact / énergique	(Ø 16 mm / 45 m/s)
B	Moyen énergique/ haute	(Ø 6mm / 120 m/s)
A	Moyen énergique/ élevé	(Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Faible impact / température aux températures extrêmes	-5°C / +55°C
BT	Impact sur l'énergie moyenne aux températures extrêmes	-5°C / +55°C

Télécharger la déclaration de conformité à www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

EN SAFETY EYEWEAR

USER INFORMATION
Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as benefit into UK law and amended and with the general requirements of standard EN166:2001 (EN 12312-1:2013 +A1:2000 +A2:2001)
Store eyewear in a dry, cool place at room temperature and away from sunlight. Eyewear should be transported with precaution, inside its original packaging. Bend the shocks and falls of heavy objects on the eyewear. Lenses are to be cleaned with soapy water or rinse regularly. Dry with a soft cloth. Never clean with any chemicals. Disinfect regularly using household or medical disinfectant and thoroughly rinsed.

Ocular marking:
Scale number (when applicable): 8 / Code and shade number for ultraviolet filters - EN170): 2-9 / Code and shade number for ultraviolet filters with good color recognition - EN170): 2C-9
Code and shade number for sunglass filters for industrial use - EN172): 5 / Identification of the manufacturer: voltX
Optical class: 1
Symbol for mechanical strength: F/B/FT/BT
Resistance to surface damage by fine particles (optional): K
Resistance to fogging of ocular lenses (optional): N

Frame marking:
Identification of the manufacturer : voltX
The number of standard : EN166
Field of use - Liquid splash / Dust particle / Gases & fine dust : 3/4/5 (optional)
Symbol for resistance to high speed particles / extremes of temperatures : F/B/FT/BT

Symbol for fields of use:

Code	Description	Description of the field of use
None	Basic	Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation
3	Liquids	Liquid (droplets or splashes)
4	Large dust particles	Dust with a particle size of > 5µm
5	Gas and fine dust particles	Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5µm
6	Short circuit electric arc	Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
9	Molten metal splashes	Splashes of molten metal and penetration of hot solids

Code	Mechanical strength requirements	
S	Increased robustness	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Low energy / impact	(Ø 16 mm / 45 m/s)
B	Medium energy impact	(Ø 6mm / 120 m/s)
A	High energy impact	(Ø 6mm / 190 m/s)
FT	Low energy impact at extreme temperatures	-5°C / +55°C
BT	Medium energy impact at extreme temperatures	-5°C / +55°C

Download declaration of conformity in www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

voltX SAFETY EYEWEAR

MAKING THE SMALL DETAIL VISIBLE

USER INFORMATION

MODEL	OCULAR MARKING	FRAME MARKING	STANDARD	NOTIFIED BODY
191348 CLEAR CONSTRUCTOR	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
191349 SMOKE CONSTRUCTOR	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
191348 YELLOW CONSTRUCTOR	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
191348 CLEAR MIRROR CONSTRUCTOR	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
191348 POLARIZED CONSTRUCTOR	voltX 3-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	CCQS
19844 CLEAR CLASIC	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
190960 CLEAR GRAFITER	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
190960 SMOKE GRAFITER	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
190960 YELLOW GRAFITER	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
190960 CLEAR MIRROR GRAFITER	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
19364 SMOKE CLASIC 0/5	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
19364 YELLOW CLASSIC 0/5	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
19364 MIRROR CLASSIC 0/5	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
192219 CLEAR RETRO	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
192219 SMOKE RETRO	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
192219 YELLOW RETRO	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
192219 MIRROR RETRO	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
192312 CLEAR CRYSTAL	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
192313 CLEAR ULTRA	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F 3 4 UKCA	EN166:2017	Certottica
192315 SMOKE ULTRA	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F 3 4 UKCA	EN166:2017	Certottica
192314 CLEAR OVERGOGGLES	voltX 2C-1,2 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	Certottica
19416 VISION	V+ 2C-1,2 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
19416 SMOKE	V+ 5-1 3 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
GT2630 BROWN	V+ 5-5 3 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
GT2630 YELLOW	V+ 5-2C-1,2 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
ww32 ULTIMATE CLEAR	V+ 2C-1,2 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
ww32 ULTIMATE YELLOW	V+ 5-2C-1,2 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
ww32 ULTIMATE SMOKE	V+ 5-2C-3 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
ww32 ULTIMATE GOLD MIRROR	V+ 5-2C-3 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
ww32 ULTIMATE GOLD MIRROR	V+ 5-2C-3 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
ww32 ULTIMATE CLEAR MIRROR	voltX 5-1 3 FT CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
GT DEFENDER CLEAR	S 2C-1,2 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
GT DEFENDER BROWN	S 2C-1,2 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
GT DEFENDER YELLOW	S 5-1 3 FT voltX CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS
vX-707 QUAD CLEAR	voltX 1F CE	CE voltX EN166F UKCA	EN166:2017	SGS

UK CA EN 166 EN 170 EN 172

PL OKULARY OCHRONE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Wszyscy produkowane z odpowiednich normach należytej ta tritka produktu. Tylko te znaki i produkty, które są zarówno na produkcie, jak i w informacjach na ulotnych informacji na tkie. Wszystkie tych opisów produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (EU) 2016/425 a obecnych przepisy normy EN166:2001 (EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Należy składować w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego. Ten środek ochrony oczu powinien być przewożony ze zachowaniem ostrożności, w jego oryginalnym opakowaniu. Nie należy dopuścić do zderzenia lub upadku ciężkich przedmiotów na ten środek ochrony oczu. Pyłoodbiór Czyść dezynfekcja powierzchni, przed dokładnie opłukaniem. Suszenie przy pomocy delikatnego ręcznika. Nie należy czyścić na suchu, ani używać środków ściernych. Należy regularnie dezynfekować przy pomocy domowych lub medycznych środków dezynfekujących, a następnie dokładnie opłukać.

Oznakowanie na okularze:
Numer skali (nie dotyczy): 8 / Kod (numer skali dla filtrów ultrafioletowych - EN170): 2-9 / Kod (numer skali dla filtrów ultrafioletowych z dobrym rozpoznawaniem koloru - EN170): 2C-9
Kod (numer skali dla filtrów przeciwsłonecznych do stosowania w przemyśle - EN172): 5
Identyfikacja producenta: voltX
Klasa optyczna : 1
Symbol odporności mechanicznej: F/B/FT/BT
Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząsteczki (opcjonalna): K
Odporność na zapuszczanie okularów (opcjonalna): N

Oznakowanie na oprawie:
Identyfikacja Producenta : voltX
Numer Normy : EN166
Przeznaczenie - Odpryski cieczy / Cząstki pyłów / Gazy i cząstki drobne: 3/4/5 (opcjonalne)
Symbol dla ochrony przed uderzeniem / temperatury ekstremalne : F/B/FT/BT

Symbol przeznaczenia:

Kod	Oznaczenie	Opis użytkowania
Brak	Podstawowe	Niewymienione zagrożenia mechaniczne oraz zagrożenia związane z promieniowaniem ultrafioletowym, widzialnym, podczerwonym i słonecznym.
3	Ciecze	Ciecze (krople lub odpryski)
4	Duże cząstki pyłów	Pył o wielkości cząstek > 5µm
5	Gaz i małe cząstki pyłów	Gazy, opary, sprayu, dym i pył o wielkości cząstek < 5µm
6	Kratkowy łuk elektryczny	Łuk elektryczny przy powodowany przez zwarcie w urządzeniach elektrycznych
9	Stopiony metal / gorące cząstki stałe	Odpryski stopionego metalu i penetracja przez gorące cząstki

Kod	Wymagania odnośnie właściwości mechanicznej	
S	Podwyższona odporność	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Odporność niskiej energii	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Odporność średniej energii	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Odporność wysokiej energii	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Odporność niskiej energii pri ekstremnych temperaturach	-5°C / +55°C
BT	Odporność średniej energii pri ekstremnych temperaturach	-5°C / +55°C

Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

ES PROTECCION DE LOS OJOS

INFORMACION AL USUARIO
Consulte el/la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Solo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información de usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (EU) 2016/425 y los requisitos generales de la norma EN ISO 12311:2013 (ISO 12312-1:2013 +A1:2000 +A2:2001)
Almacenar los protectores oculares en una zona seca y temperatura ambiente y protegidos de la luz solar. Los protectores oculares deben ser transportados con precaución, en el interior de su envase original. Evite golpes y caídas de objetos pesados sobre los protectores oculares.
Las lentes se limpian en agua jabonosa regularmente. Séquelas con un paño suave. No las limpie nunca mezclado ningún producto químico. Desinfectelas regularmente usando un desinfectante médico o doméstico y enjuague cuidadosamente.

Marcado del ocular:
Número (si es aplicable): 8 / Código y número para filtros ultravioletas - EN170): 2-9 / Código y número para filtros ultravioletas con buen reconocimiento de color - EN170): 2C-9
Código y número de escala para filtros solares de uso industrial - EN172): 5 / Identificación del fabricante: voltX
Clase óptica: 1
Símbolo de resistencia mecanica: F/B/FT/BT
Resistencia al deterioro de la superficie por partículas finas (opcional): K
Resistencia al empañamiento de los oculares (opcional): N

Marcado de la montura:
Identificación del fabricante: voltX
Número de la norma: EN166
Campo de aplicación - Salpicaduras de líquidos/Partículas de polvo/Gases y polvos finos: 3/4/5 (opcional)
Símbolo para impactos/temperaturas extremas: F/B/FT/BT

Símbolos para los campos de aplicación:

Código	Designación	Descripción del campo de aplicación
Ninguno	Básico	Riesgos mecánicos sin especificar y riesgos provenientes de radiaciones solar, infrarroja y ultravioleta.
3	Líquidos	Líquidos (gotas o salpicaduras)
4	Grandes partículas de polvo	Polvos con tamaño de partícula > 5µm
5	Gases y partículas finas de polvo	Gases, vapores, nieblas, humos y polvos con un tamaño de partícula < 5µm
6	Arco eléctrico de corto circuito	Arco eléctrico debido a cortocircuito en equipo eléctrico
9	Metales fundidos y sólidos calientes	Salpicadura de metal fundido y penetración de sólidos calientes

Código	Requisito de resistencia mecánica	
S	Solidez reforzada	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Impacto de baja energía	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Impacto de media energía	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Impacto de alta energía	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Impacto de baja energía a temperaturas extremas	-5°C / +55°C
BT	Impacto de media energía a temperaturas extremas	-5°C / +55°C

Descargue la declaración de conformidad www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

IT OCCHIALI DI SICUREZZA

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Fare riferimento all'etichetta / ai contrassegni del prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sulle informazioni dell'utente di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento (EU) 2016/425 e ai requisiti generali della normativa EN166:2001 (e delle norme EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001).
Conservare gli occhiali in luogo asciutto ed al riparo dai raggi del sole. Gli occhiali devono essere trasportati con precauzione, all'interno del suo involucro originale. Evitare gli urti e le cadute di oggetti pesanti sugli occhiali. Le lenti devono essere pulite regolarmente. Esse non devono essere pulite a secco, ma sempre sotto un rubinetto d'acqua corrente con detergente delicato.

Marcatura oculare:
Numero della graduazione (see applicable): 8 / Codice e numero di gradazione per filtri ultravioletti - EN170): 2-9 / Codice e numero di gradazione per i filtri ultravioletti con buon riconoscimento colori - EN170): 2C-9
Codice e numero di gradazione per i filtri solari ad uso industriale - EN172): 5
Identificazione del fabbricante : voltX
Classe Ottica : 1
Simbolo della resistenza meccanica : F/B/FT/BT
Resistenza all'abrasione in superficie causata da particelle fini (optional): K
Resistenza all'appannamento delle lenti (optional) : N

Marcatura Montatura:
Identificazione del fabbricante : voltX
Numero della norma di riferimento : EN166
Campo di utilizzo - Spruzzi di liquidi / particelle di polvere / Gas e particelle fini : 3/4/5 (optional)
Simbolo per la resistenza all'impatto/ impatto a temperature estreme : F/B/FT/BT

Simbolo del campo di utilizzo:

Codice	Designazione	Descrizione del campo di utilizzo
Nessuno	Basico	Rischi meccanici sin especificar y riesgos provenientes de radiaciones solar, infrarroja y ultravioleta.
3	Liquido	Liquidi (gocce o schizzi)
4	Grosse di particelle di polvere	Polvere con particelle di diametro > 5µm
5	Gas e particelle sottili di polvere	Gas, Vapori, Spray, Fumi e polveri con particelle di diametro < 5µm
6	Arco elettrico di cortocircuito	Arco elettrico dovuto ad un cortocircuito in apparecchiature elettriche
9	Schizzi di metallo fuso e solidi caldi	Schizzi di metallo in fusione e penetrazione di solidi caldi

Codice	Requisiti di resistenza meccanica	
S	Solidità rinforzata	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Impatto a debole energia	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Impatto a media energia	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Solidità ad elevata energia	(Ø 6 mm / 190 m/s)
FT	Impatto a bassa energia a temperature estreme	-5°C / +55°C
BT	Impatto a media energia a temperature estreme	-5°C / +55°C

Scarica la dichiarazione di conformità il www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

DE AUGENSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG
Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett / den Kennzeichnungen. Es gelten nur die Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den Benutzerinformationen angezeigt werden. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, und den allgemeinen Anforderungen der Norm EN 166:2001 (and EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Bewahren Sie die Brille in einem trockenen Raum Raumtemperatur und geschützt vor Sonnenlicht auf.
Die Brillen sollten in ihrer Originalverpackung transportiert werden. Vermeiden Sie Stöße und Stürze durch schwere Gegenstände auf die Brille. Die Gläser sind mit Seifenwasser zu reinigen oder regelmäßig zu wechsen. Trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab. Reinigen Sie niemals trocken und verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Desinfizieren Sie die Brille regelmäßig mit Haushalts- oder medizinischen Desinfektionsmittel und spülen sie gründlich nach.

Okulare Bezeichnung:
Skalenzahl (falls anwendbar): 8 / Kode und Gradstärkenzahl für ultraviolettene filter - EN170): 2-9 / Kode und Gradstärkenzahl für ultraviolette Filter mit guter Farberkennung - EN170): 2C-9
Kode und Gradstärkenzahl für Sonnenbrillen Filter im gewerblichen Gebrauch - EN172): 5
Kennzeichnung des Herstellers: voltX
Optische Klasse : 1
Symbol für die mechanische Festigkeit: F/B/FT/BT
Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional) : K
Beständigkeit gegen Beschlagen der Gläser (Optional) : N

Rahmenbezeichnung:
Kennzeichnung des Herstellers: voltX
Die Nummer der Norm: EN166
Einsatzgebiet - Flüssigkeits Spritzer / Staubpartikel / Gase & Feinstaub: 3/4/5 (optional)
Symbol für Aufprall / extreme Temperaturen: F / B / FT / BT

Symbol für die Einsatzgebiete:

Kode	Bezeichnung	Beschreibung der Einsatzgebiete
Keiner	Basis	Unspezifische mechanische Gefahren und Gefahren durch ultraviolettes, sichtbares, Infrarot- und Sonnenstrahlung entstehen.
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
4	Grober Staubpartikel	Staub mit Partikelgröße von > 5µm
5	Gas- und Feinstaubpartikel	Gase, Dämpfe, Sprays, Rauch und Staub mit einer Partikelgröße < 5µm
6	kurzer Lichtbogen	Stärkrichtungen durch eine kurzzeitige (Fehl)Schaltung in Elektrogeräten
9	Geschmolzener Metall und heiße Feststoffe	Spritzer von geschmolzenem Metall und Eindringung von heißen Feststoffen

Kode Erfüllungsgrad für mechanische Belastbarkeit

Kode	Erfüllungsgrad für mechanische Belastbarkeit	
S	Erhöhte Stabilität	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Aufprall mit niedriger Energie	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Aufprallmit mittlerer Energie	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Aufprall mit hoher Energie	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Aufprall mit niedriger Energie bei extremen Temperaturen	-5°C / +55°C
BT	Aufprallmit mittlerer Energie bei extremen Temperaturen	-5°C / +55°C

Download der Konformitätserklärung unter www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

GR ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανατρέξτε στην ετικέτα / σημάνσεις του προϊόντος για λεπτομερειακές πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN166:2001 (και EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Κρατήστε τα γυαλιά σε ξηρό περιβάλλον δωματίου και μακριά από τις ακτίνες του ηλίου. Τα γυαλιά πρέπει να μεταφέρονται προσεκτικά, μέσα στη συσκευασία τους. Κάμψτε τα χτυπήματα και τα βαρύ αντικείμενα πάνω στα γυαλιά. Τα γυαλιά πρέπει να καθαρίζονται με σαπουνόνερο ή ξεπλύνετε τακτικά. Στεγνώστε με μαλακό πανί. Ποτέ μη καθαρίζετε με χημικά. Απολυμαίνετε τακτικά με οικιακό απολυμαντικό και ξεπλύνετε καλά.

Ιατρικός σήμανση:
Κωδικός κλίμακας (εάν υπάρχει): 8 / Κωδικός αριθμός φίλτρο υπεριώδους - EN170): 2-9 / Κωδικός αριθμός φίλτρο υπεριώδους με καλή αναγνώριση χρώματος - EN170): 2C-9
Κωδικός αριθμός φίλτρο ηλιακά γυαλιά για βιομηχανική χρήση - EN172): 5
Ταυτότητα κατασκευαστή: voltX
Οπτική κλάση: 1
Σύμβολο μηχανικής αντοχής: F/B/FT/BT
Αντοχή σε τριβές: K
Αντοχή σε θολώματα: N

Σήμανση πλαισίου:
Ταυτότητα κατασκευαστή: voltX
Αριθμός κανονισμού: EN166
Πεδίο εφαρμογής - Σταγόνες υγρών / Σωματίδια σκόνης / Αέρια & λεπτά σωματίδια: 3/4/5 (προαιρετικό)
Σύμβολο μηχανικής αντοχής / θερμοκρασιακές ακραίες συνθήκες: F/B/FT/BT

Σύμβολο πεδίου εφαρμογής:

Κωδικός	Ονομασία	Περιγραφή του πεδίου εφαρμογής
Καμία	Βασικός	Μηχανικοί κίνδυνοι χωρίς ανάλυση και κίνδυνοι που προέρχονται από υπεριώδη, ορατά, υπέρυθρα και ηλιακή ακτινοβολία.
3	Υγρά	Υγρά (σταγόνες ή πιτσίλες)
4	Μεγάλα σωματίδια	Σκόνη με μέγεθος σωματιδίου > 5μm
5	Αέρια & λεπτά σωματίδια	Αέρια, ατμοί, σπρέι, καπνός και σκόνη με μέγεθος σωματιδίου < 5μm
6	Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού τόξου	Ηλεκτρικό τόξο λόγω βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρικό εξοπλισμό
9	Λιωμένα μέταλλα και καυτά στερεά	Πιτσίλιες λιωμένου μετάλλου και διείσδυση ζεστών στερεών

Κωδικός	Απαιτήσεις μηχανικής αντοχής	
S	Ενισχυμένη ανθεκτικότητα	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Χαμηλή ενεργειακή χρήση	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Μέτριας ενεργειακή χρήση	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Υψηλή ενεργειακή χρήση	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Χαμηλή ενεργειακή χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες	-5°C / +55°C
BT	Μέτριας ενεργειακή χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες	-5°C / +55°C

Σχεδιάζω βεβαίωσης συμμόρφωσης σε www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

RU ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ознакомьтесь с информацией на ярлыке/маркировке продукта для получения подробной информации о соответствующих стандартах. Применимы только стандарты и знаки, присутствующие на продукте и в информации за кассовым чеком. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 и общим требованиям стандарта EN166:2001 (и EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Хранить в сухом месте при комнатной температуре, вдали от прямых лучей солнца. Транспортировка осуществляется в оригинальной упаковке. Не допускать ударов и падений тяжелых предметов на линзы. Линзы необходимо регулярно промывать мыльным раствором. Протирать мягкой тканью. Не использовать для чистки химикаты. Регулярно дезинфицировать с использованием бытовых или медицинских дезинфицирующих средств и тщательно промывать.

Маркировка линзы:
Классификационный номер (при необходимости): 8 / Код и классификационный номер УФ-светофильтров - EN170): 2-9 / Код и классификационный номер для УФ-светофильтров с хорошим распознаванием цвета - EN170): 2C-9
Код и классификационный номер для промышленных солнцезащитных фильтров - EN172): 5 / Идентификация производителя: voltX Оптическая класс: 1
Символ для механической прочности: F/B/FT/BT
Устойчивость к царапинам при попадании пыли (опционально): K
Устойчивость к запотеванию (опционально): N

Маркировка оправы:
Идентификация производителя: voltX
Номер стандарта: EN166
Сфера применения - Брызги жидкости / Частицы пыли / Газы и пыль: 3/4/5 (опционально)
Символ для ударов / экстремальных температур: F/B/FT/BT

Символ для применения:

Код	Обозначение	Описание области использования
Нет	Базовая	Неопределенные механические опасности и опасности, возникающие в результате ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и солнечного излучения.
3	Жидкости	Жидкость (капли или брызги)
4	Крупные частицы пыли	Пыль с размером частиц > 5мкм
5	Газы и тонкодисперсная пыль	Газы, пары, спреи, дым и пыль с размером частиц <5 мкм
6	Электрическая дуга из-за короткого замыкания	Электрическая дуга из-за короткого замыкания в электрооборудовании
9	Жидкий металл и горячие твердые частицы	Брызги жидкого металла и проникновение горячих твердых частиц

Код	Требования к механической прочности	
S	Повышенная прочность	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Соударение с частицами с малой энергией	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Соударение с частицами со средней энергией	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Соударение с частицами с большой энергией	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Соударение с частицами с малой энергией при экстремальных температурах	-5°C / +55°C
BT	частицами средней энергией при экстремальных температурах	-5°C / +55°C

Скачать декларацию соответствия в www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

LV AIZSARGBRILLES

LIETOŠĀJA INSTRUKCIJA
Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Pieņem tikai standartus un ikonas, kas tek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja norādēm. Visi šie produkti atbilst regulām (ES) 2016/425 prasībām un vispārējam prasībām standartā EN166: 2001 (un EN170: 2002, EN172: 1995)
Uzglabāt brilles sausā vietā istabas temperatūrā, un pasargāt no saules gaismas. Aizsargbrilles jāpārvietojas ar piesardzību, iepakojas tās oriģinālajā iepakojumā. Izvairīties no triecieniem un ietekmēm no smagajiem objektiem uz brillēm. Lēcas var tīrīt ar zeķīšu ūdeni vai rīpināšanu. Nosusināt ar mīkstu drānu. Nekad netīrīt ķīmiski, nekādiem abrazīvu līdzekļiem. Bieži tīrīt ar mājsaimniecības atkarīgi tīrīšanas vai medicīnas dezinfekcijas līdzekli un rūpīgi izskalojiet.

Marķējums
Mērogs numurs (ja piemērojams): 8
Krāsu un numur ultravioletās filtrēšanas filtrs - EN170): 2-9
Krāsu un skalas un ultravioletā starojuma filtriem ar labu krāsas identifikāciju - EN170): 2C-9
Krāsu un mērogu ar pretsaules brillēm filtrēšanas - EN172): 5-F
Ražotāja identifikācija: voltX
Optiskā klase: 1
Simbols mehāniskās izturības: F / B / FT / BT
Izturība pret virsmas bojājumiem sīkām ķermeņiem (pēc izvēles): K
Izturība pret aizsvaigšanu: N

Rāmja marķējums:
Ražotāja identifikācija: voltX
Atbilstošais standarts: EN166
Izmantošanas jomas - Šļakstošā šķidruma / putekļu daļiņu / gāzes un smalkās daļiņas 3/4/5 (pēc izvēles)
Simbols triecieniem / ekstremālās temperatūras: F / B / FT / BT

Izmantošanas jomas:

Kods	Apzīmējums	Lietošanas jomas aprakstu
Nav	Pamata	Nepieņemši mehāniskie apdraudējumi un briesmas, kas rodas no ultravioletā, redzamā, infrasarkanā un saules starojuma.
3	Šķidrumi	Šķidrums (pilieni vai šļakatas)
4	Lielas putekļu daļiņas	Putekļi ar daļiņu izmēru> 5µm
5	Gāzes un smalkās putekļu daļiņas	Gāze, tvaiki, aerosoli, putekļi ar daļiņu izmēru < 5µm
6	Īsslēguma elektriskais lokšņa	Elektriskā loka elektriskais lokšņa īsslēgumojums
9	Kausēts metāls	Izkausēta metāla šļakatas un karsto cietvielu iekļūšana

Kods	Mehāniskās izturības prasības	
S	Izturības noturīums	Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Zema ietekme/ enerģija	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Vidēja ietekme/enerģija	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Augsta ietekme/enerģija	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Zema enerģija/ietekme ekstremālās temperatūrās	-5°C / +55°C
BT	Vidēja ietekme/enerģija ekstremālās temperatūrās	-5°C / +55°C

Lejupielādēt atbilstības deklarāciju šeit www.voltsafety.com/ce-certification-p70.htm

RO OCHELARI PROTECTIE

INFORMATII UTILIZATOR
Pentru informații detaliate cu privire la standardele pertinente, consultați etichetele/marcajele produsului. Se aplică numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs cât și în manualul de utilizare de mai jos. Toate acestor produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (EU) 2016/425 și cerințele generale ale standardului EN166:2001 (și EN170:2002, EN172:1995)
Depozitați ochelarii într-o zonă uscată la temperatura camerei și protejați-vă de lumina soarelui. Ochelarii trebuie transportați cu precauție, în ambalajul original. Evitați șocurile și căderile de obiecte grele pe ochelari. Lentilele trebuie curățate cu o săpun sau clătite regulat. Uscați cu o cârpă moale. Nu curățați niciodată cu ceva care conține produse chimice. Dezinfectați în mod regulat cu produse de curățenie sau medicinale și clătiți temeinic.

Marcajul ocular
Numărul de grade (dacă este cazul): 8 / Cod și nr. de nuanță pentru filtre ultraviolete - EN170): 2-9 / Cod și nr. de nuanță pentru ultraviolete cu nuanțe recunoscute - EN170): 2C-9
Cod și nr. de nuanță pentru ochelari de soare industriali - EN172): 5 / Identificarea producătorului: voltX
Clasa Optica : 1
Simbolul rezistenței mecanice : F/B/FT/BT
Rezistența la deteriorare a suprafeței de la particule fine (opțional): K
Rezistența la aburire a ocularelor (opțional): N

Marcajul ramei
Identificarea producătorului: voltX
Numărul standardului: EN166
Domeniul de aplicare - Impreunare lichide/ Particule praf/ Gaze și praf f